

# PRODUKT- DATENBLATT



## TIPP-OIL ATF 6HP

### TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274  
Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

Fax: (+49) 02307 9703275  
E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

### Beschreibung

TIPP-OIL ATF 6HP ist ein synthetisches Getriebeöl auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten. Es ist ein ATF (Automatic Transmission Fluid) der neuesten Generation für alle 6 Gang Automatikgetriebe von ZF und garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

### Anwendungshinweise

TIPP-OIL ATF 6HP wurde für den Einsatz in den neuesten 6HP Getrieben von ZF entwickelt: 6HP19, 6HP19A, 6HP19 X (nicht für Audi Q7), 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26X, 6HP26A61 (nicht bei Audi W12 Motor), 6HP28, 6HP28X, 6HP28A61, 6HP32, 6HP32A, 6HP32X. Es kann als Ersatz für ZF LIFEGUARDFLUID 6 (ZF No. S671 090 255) ausserhalb der Garantiezeit verwendet werden.

### Empfehlung:

- AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
- Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6
- Bentley Oil No. PY112995PA
- BMW Oil No. 8322 0142516
- Hyundai Oil No. 040000C90SG
- Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432
- Land Rover Oil No. TYK500050
- Maserati Oil No. 231603

### Eigenschaften:

- Zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Korrosionen und Schaumbildung
- Hohen und sehr stabilen Viskositätsindex
- Problemfreiheit bei sehr tiefen Temperaturen
- Sehr niedrigen Fließpunkt
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Neutrales Verhalten durch Inhibierung gegenüber Nicht Eisen Metallen

# PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL  
ATF 6HP

**TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG**

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

## Technische Kennwerte:

| Eigenschaften                | Daten  | Einheit            | Prüfung nach:    |
|------------------------------|--------|--------------------|------------------|
| kinematic viscosity at 40°C  | 29,2   | MM <sup>2</sup> /S | DIN ISO 51562 2  |
| kinematic viscosity at 100°C | 6,0    | MM <sup>2</sup> /S | DIN ISO 51562-2  |
| viscosity index              | 154    |                    | DIN ISO 2909     |
| appearance                   | Yellow |                    |                  |
| visuell density at 15°C      | 844    | KG/M <sup>3</sup>  | DIN EN ISO 12185 |
| Pour Point                   | -45    | CELSIUS            | ASTM D 7346      |

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.  
26.04.2022 02:00:00