

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274
Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275
E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

TIPP-OIL Classic 40 SB SAE 40

Beschreibung

TIPP OIL Classic SAE 40 API SB ist ein legiertes Einbereichsmotorenöl für den Einsatz in klassischen Fahrzeugen mit und ohne Ölfilter. Hergestellt wird es dabei aus sorgfältig ausgewählten, rein mineralischen Raffinaten mit ausgesuchten Additiven. Dank dieser einzigartigen Formulierung schützt Classic SAE 40 API SB unter anderem vor Verschlammung und Verschleiß und verlängert auf diese Weise die Lebensdauer des Motors in älteren Fahrzeugen. Aufgrund minimaler Reibung reduziert sich zudem der Kraftstoffverbrauch. Classic SAE 40 API SB ist oxidationsstabil, nicht schäumend und besitzt ein ausgezeichnetes Viskositäts-Temperaturverhalten. Aufgrund des niedrigen Stockpunktes lässt sich dieses Öl sowohl bei tiefen als auch hohen Temperaturen verwenden. Es ist für den Einsatz in den meisten benzinbetriebenen Fahrzeugmotoren sowie klassischen Fahrzeugen vor Baujahr 1951 geeignet. Die Verwendung in modernen Motoren kann zu mangelhafter Leistung führen oder Schäden verursachen.

Anwendungshinweise

TIPP OIL Classic SAE 40 API SB wird in Motoren von Fahrzeugen bis Baujahr 1951 eingesetzt, wenn die API-Spezifikation SB gefordert ist. Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift sind zu beachten!

Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen:

- API SB

Eigenschaften:

- Hervorragende Materialverträglichkeit
- Hoher Oxidationsschutz durch ausgesuchte Grundöle
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Hoher Zinkgehalt für sicheren Verschleißschutz
- Verhinderung von Verlackung und Verkokung von Zylindern, Kolben und Ventilen
- Sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

TIPP-OIL
Classic 40 SB SAE 40

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	139,7	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	13,9	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	95		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	885	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-12	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
17.06.2020 15:33:32