

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274
Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275
E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4/5

Beschreibung

TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4/5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl, das speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe genutzt werden kann. Dank seiner Formulierung auf Basis synthetischer Grundöle übertrifft es heutige Praxisanforderungen.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4/5 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen:

- API GL-5
- SAE J2360
- MIL-L-2105 D

Empfehlung:

- DAF LKW
- Renault LKW
- SCANIA STO 1:0
- IVECO
- VOLVO 97312, VOLVO 97315
- ZF TE-ML 17B

Eigenschaften:

- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Niedriger Stockpunkt
- Hoher Viskositätsindex
- Weitestgehender Schutz vor Korrosion, Rost- sowie Schaumbildung
- Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften
- Kraftstoffeinsparung

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL
Gear Super 75W-90
GL-4/5

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	90,7	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	15,5	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	182		DIN ISO 2909
appearance	Light Yellow		
visuell density at 15°C	845	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-45	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
26.04.2022 02:00:00