

# PRODUKT- DATENBLATT



**TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG**

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

## TIPP-OIL FD Excellence 0W-30

### **Beschreibung**

TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Dieselmotoren. TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 ist ein synthetisches Low SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Dieselmotoren. TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 zeichnet sich durch exzellente Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 ist ein Motorenöl, speziell für die Anforderungen von Ford-Dieselmotoren mit Dieselpartikelfiltern. TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 erreicht durch seine Formulierung mit speziellen Grundölen einen hohen Viskositätsindex

### **Anwendungshinweise**

TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 ist für den energiesparenden, ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Dieselmotoren bestens geeignet. TIPP-OIL FD Excellence 0W-30 wird in Motoren von Ford mit den angegebenen Spezifikationen eingesetzt. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

### **Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen:**

- ACEA C2

### **Empfehlung:**

- Ford WSS-M2C950-A
- Fiat 9.55535-GS1/DS1
- Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

### **Eigenschaften:**

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften, auch bei niedrigen Temperaturen unter -30°C
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Neutralität gegenüber Dichtungseigenschaften
- Geringe Verdampfungsneigung, dadurch niedriger Ölverbrauch
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Verlängerte Ölwechselintervalle schützen natürliche Ressourcen
- Low SAPS = reduzierte Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

### **Technische Kennwerte:**

# PRODUKT- DATENBLATT



## TIPP-OIL FD Excellence 0W-30

**TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG**

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	46,0	MM <sup>2</sup> /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	9,8	MM <sup>2</sup> /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	206		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	846	KG/M <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-45	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.

02.08.2018 02:00:09