

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL FS Racing 10W-60

TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Beschreibung

TIPP OIL FS Racing 10W-60 ist ein hochlegiertes synthetisches Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis speziell ausgewählten Grundölen. FS Racing 10W60 ist durch seine besondere Additivierung ebenfalls für eine extrem sportliche Fahrweise geeignet. FS Racing 10W-60 ist bestens geeignet für moderne Benzinmotoren unter schwerster Belastung bei Autorennen. FS Racing 10W-60 sichert auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen eine optimale Schmierschicht.

Anwendungshinweise

TIPP OIL FS Racing 10W-60 ist einsetzbar als Spezialöl für Autorennen auch unter schwersten Bedingungen.

Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen:

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

Empfehlung:

- BMW M Series
- Fiat 9.55535-H3
- MB 229.1
- VW 501 00/505 00

Eigenschaften:

- Gute Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb
- Hohe Scherstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Verschleißschützende, hohe Ölfilmstabilität
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten
- Sichere Schmierschicht auch bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Weitgehender Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Schutz von natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

**TIPP-OIL
FS Racing 10W-60**

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	160,1	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	23,1	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	174		DIN ISO 2909
appearance	Yellowbrown		
visuell density at 15°C	855	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-39	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
17.06.2020 15:33:32