

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL ATF 6HP

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Beschreibung

TIPP-OIL ATF 6HP ist ein synthetisches Getriebeöl auf Basis von hochwertigen Hydrocrackölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Automatikgetriebes gewährleisten. Es ist ein ATF (Automatic Transmission Fluid) der neuesten Generation für alle 6 Gang Automatikgetriebe von ZF und garantiert in jedem Betriebszustand ein Maximum an Verschleißschutz.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL ATF 6HP wurde für den Einsatz in den neuesten 6HP Getrieben von ZF entwickelt: 6HP19, 6HP19A, 6HP19 X (nicht für Audi Q7), 6HP21, 6HP21X, 6HP26, 6HP26X, 6HP26A61 (nicht bei Audi W12 Motor), 6HP28, 6HP28X, 6HP28A61, 6HP32, 6HP32A, 6HP32X. Es kann als Ersatz für ZF LIFEGUARDFLUID 6 (ZF No. S671 090 255) ausserhalb der Garantiezeit verwendet werden.

Empfehlung:

- AML Oil No. 4G4319A509/AA/S
- Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6
- Bentley Oil No. PY112995PA
- BMW Oil No. 8322 0142516
- Hyundai Oil No. 040000C90SG
- Jaguar Oil No. Jaguar Fluid 8432
- Land Rover Oil No. TYK500050
- Maserati Oil No. 231603

Eigenschaften:

- Zuverlässigen Schutz vor Verschleiß, Korrosionen und Schaumbildung
- Hohen und sehr stabilen Viskositätsindex
- Problemfreiheit bei sehr tiefen Temperaturen
- Sehr niedrigen Fließpunkt
- Sehr gute Oxidationsstabilität
- Gut abgestimmte Reibwerteigenschaften
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Neutrales Verhalten durch Inhibierung gegenüber Nicht Eisen Metallen

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL
ATF 6HP

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRA4299

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	29,2	MM ² /S	DIN ISO 51562 2
kinematic viscosity at 100°C	6,0	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	154		DIN ISO 2909
appearance	Yellow		
visuell density at 15°C	844	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-45	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
26.04.2022 02:00:00