

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL Central Hydraulic Fluid

TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Web: www.tippoil.com

Fax: (+49) 02307 9703275

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Beschreibung

TIPP-OIL Central Hydraulic Fluid ist ein Spezial-Hydrauliköl auf Basis von synthetischen Ölen mit hochwertigen Additiven. Durch seine spezielle Formulierung werden die Eigenschaften von Central Hydraulic Fluid entscheidend bestimmt. Es gewährleistet eine hervorragende Kältestabilität. Central Hydraulic Fluid besitzt ein optimales Leistungsverhalten als Zentralhydrauliköl in Servolenkung, Hinterachslenkung, Niveauregulierung, Stoßdämpfer, für aktive Dämpfung und Motorstützung, für hydrostatischen Antrieb von Lüfter, Lichtmaschine und Klimaanlage, für Stabilitäts- und Traktionssysteme (ABS/ASR/ASC), Zentralverriegelung, elektrohydraulische Cabrioverdecksteuerung, hydraulischem Bremskraftverstärker und hydropneumatischer Federung für VW, Audi, Seat und Skoda. Besonders für den Einsatz in kalten Ländern geeignet.

Anwendungshinweise

TIPP-OIL Central Hydraulic Fluid ist für den Einsatzbereich von -60°C bis +130°C konzipiert und wird somit auch für die neuesten Entwicklungen auf dem Fahrzeugmarkt empfohlen.

Spezifikation:

- DIN 51524-2
- ISO 7308

Empfehlung:

- Land Rover Cold Climate PAS Fluid 14315
- MB 343.0
- Opel 1940766
- PSA B71 2710
- Peugeot/Citroën 9979.A1
- Saab 93 160 548
- VOLVO 30741424
- VW G 004 000

Eigenschaften:

- Zuverlässiger Schutz vor Korrosion
- Verbessertes Viskositäts- und Reibwertverhalten
- Ausgezeichnete thermische Stabilität
- Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
- Extrem niedriger Stockpunkt
- Sehr guter Verschleißschutz
- Gutes Schaumverhalten

PRODUKT- DATENBLATT



TIPP OIL Manufacturer GmbH Co. KG

Am Langen Kamp 2
59192 Bergkamen · Germany

TIPP-OIL Central Hydraulic Fluid

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: www.tippoil.com

E-Mail: contact@tippoil.com

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	25,3	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	7,1	MM ² /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	267		DIN ISO 2909
appearance	Green		
visuell density at 15°C	840	KG/M ³	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-66	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
13.04.2023 07:19:02