

# PRODUKT- DATENBLATT



**TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG**

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274  
Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

Fax: (+49) 02307 9703275  
E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

## TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4/5

### **Beschreibung**

TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4/5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl, das speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe genutzt werden kann. Dank seiner Formulierung auf Basis synthetischer Grundöle übertrifft es heutige Praxisanforderungen.

### **Anwendungshinweise**

TIPP-OIL Gear Super 75W-90 GL-4/5 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

### **Qualitäts- Klassifikation Spezifikationen:**

- API GL-5
- SAE J2360
- MIL-L-2105 D

### **Empfehlung:**

- DAF LKW
- Renault LKW
- SCANIA STO 1:0
- IVECO
- VOLVO 97312, VOLVO 97315
- ZF TE-ML 17B

### **Eigenschaften:**

- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Niedriger Stockpunkt
- Hoher Viskositätsindex
- Weitestgehender Schutz vor Korrosion, Rost- sowie Schaumbildung
- Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften
- Kraftstoffeinsparung

# PRODUKT- DATENBLATT



TIPP-OIL  
Gear Super 75W-90  
GL-4/5

**TIPP OIL Manufacturer Ltd. Co. KG**

Am Langen Kamp 2  
59192 Bergkamen · Germany

Tel: (+49) 02307 9703274

Fax: (+49) 02307 9703275

Web: [www.tippoil.com](http://www.tippoil.com)

E-Mail: [contact@tippoil.com](mailto:contact@tippoil.com)

Handelsregisternummer: HRB 13315 PI

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE313987910

Überarbeitet am: 28.11.2023 | Nummer der Fassung: 02 | Ersetzt Fassung: 01

## Technische Kennwerte:

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach:
kinematic viscosity at 40°C	90,7	MM <sup>2</sup> /S	DIN ISO 51562-2
kinematic viscosity at 100°C	15,5	MM <sup>2</sup> /S	DIN ISO 51562-2
viscosity index	182		DIN ISO 2909
appearance	Light Yellow		
visuell density at 15°C	845	KG/M <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Pour Point	-45	CELSIUS	ASTM D 7346

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen. Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.  
26.04.2022 02:00:00